

# TEKNIK I STIKORD

## BREMSER:

- Bremspedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet.
- Bremspedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
- Ved bremsesystemer med vakuum-forstærker skal bremspedalen (efter trykkudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt og motoren derpå startes. Bremspedalen må ikke synke helt ned. Tyder på fejl i bremsesystemet hvis den synker helt ned.
- Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max. mærket. Bremsevæskebeholderen er opdelt i 2 kamre, væskestanden skal i begge kamre være identiske.

## STYRETØJ:

- Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med elektronisk servostyring foretages kontrollen med startet motor).
- Servobeholderens væskestand skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min. og

max. mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

## LYGTER, REFLEKSER OG HORN:

- Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, samt alle lygter skal kunne lyse.
- Nærlyset må ikke blænde (bedømt på at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm. pr. meter = 1 %) Nærlyset skal være hvidt eller gulligt.
- Baglygterne skal lyse rødt.
- Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne - rødt.
- Blinklygterne skal blinke med gult/orange lys, der tydeligt kan ses i sollys. blinke 1-2 gange pr. sek.
- Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
- Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der skal kunne belyse bagerste nummerplade. Ved 2 lygter skal begge være virksomme.
- Lygter i lygtepar skal have ens farve og lystyrke og tændes med nærlyset.
- Hornet skal have en klar, konstant tone.

## MOTOR OG UDSØJNINGSSYSTEM M.V.:

- Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie. Olie antændes ved varme.
- Udsøjningssystemet skal være tæt og sidde fast og må ikke udvikle unødigt røg og støj.

- Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.
- Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

## BÆRENDE DELE:

- Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstreret på alle hjul, evt. bedømt ved slidindikatorer.
- Dæk 4 typer: sommerdæk, vinterdæk, helårsdæk, samt pigdæk. Pigdæk må kun benyttes imellem 1/11-15/4.
- Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

## ANDET:

- Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde – Nok til turen 😊

**K**ørekort  
olding